



UAB Prekybos namai Waldis gaminiai atitinka:
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2024/197
2023 m. spalio 19 d. kuriuo dėl tam tikrų cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

SPECIFIKACIJA

Techninė granuluota dujinė siera

Siera naudojama sieros rūgšties, sulfatinių trąšų gamybai, gumos vulkanizavimui, popieriaus pramonėje. Nedideliais kiekiais siera naudojama kovai su augalų grybelinėmis ligomis šiltnamiuose.

	Kokybės rodikliai	Norma
1	Sieros kiekis, % masės, ne mažesnis	99,98
2	Peleningumas, % masės, ne didesnis	0,02
3	Organinių junginių kiekis, % masės, ne didesnis	0,01
4	Rūgščių kiekis, perskaičiuotas į sieros rūgštį, % masės, ne didesnis	0,0015
5	Vandens kiekis, % masės, ne didesnis	0,5
6	Mechaninių priemaišų kiekis (popierius, medis, smėlis, kt.)	Nėra
7	Piltnis tankis, g/cm ³ , ne mažesnis	1,04

Galiojimo laikas Neribotas

Techninė granuluota dujinė siera kraunama į dengtus pusvagonius ir iš įmonės išvežama geležinkelio transportu, ir taip pat:

Pakuotė — Didmaišiai 1200 kg