UAB Prekybos namai Waldis gaminiai atitinka:
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2024/197
2023 m. spalio 19 d. kuriuo dėl tam tikrų cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

SPECIFIKACIJA
Formaldehido tirpalas (formalinas)

Rodiklio pavadinimas	Norma	
	Formalinas 37	Formalinas 42
Formaldehido masės dalis, %	37,2±0,3	42±0,5
Metanolio masės dalis, %	4-8	0,2-1,5
Rūgščių masės dalis, perskaičiavus į skruzdžių rūgštį, %, ne didesnė kaip	0,02	0,025
Geležies masės dalis, %, ne didesnė kaip	0,0001	0,0001
Sausos liekanos masės dalis po iškaitinimo, %, ne didesnė kaip	0,008	0,008

Formaldehido tirpalas (CH_2O vandens tirpalas – formalinas) naudojamas kaip organinių junginių žaliava, formaldehido dervų ir plastmasių gamybai, organinių medžiagų sintezei, patalpų, drabužių, įrankių dezinfekavimui, anatominių pavyzdžių konservavimui, apdorojant odą – kaip fungicidas.
PASTABOS:
1. 5-as ir 6-as rodikliai nustatomi tik reikalaujant klientui.
2. Klientui pageidaujant metanolio masės dalis gali būti ne didesnė kaip 10.
3. Gabenant ar laikant “Formalinas 37“ rūšies formaliną geležinkelio ir auto cisternose bei taroje iš anglinio plieno, po dviejų parų jis tampa geltonos spalvos nekeisdamas savo savybių (kokybės).
4. „Formalinas 42“ rūšies produktas gabenamas ir laikomas 45±2 oC temperatūroje. „Formalinas 42“ rūšies formaliną laikant geležinkelio ir auto cisternose bei taroje iš anglinio plieno, jis tampa geltonos spalvos nekeisdamas savo savybių (kokybės).

Išfasavimas: formaldehido tirpalas pilamas į geležinkelio ir autocisternas iš aliuminio arba nerūdijančio plieno, į aliuminio statines, nerūdijančio plieno statines, polietileno bidonus, statines.